

Linux Day 2022



Dai file ai blocchi del disco: strutture e funzionalità

22 ottobre 2022

Giuseppe Sacco <giuseppe@sguazz.it>

Dai file ai blocchi del disco



Cosa vedremo:
i file
etichette e partizioni
raid e multidevice
logical volume manager
snapshot
thin pool

Dai file ai blocchi del disco




i file

Struttura gerarchica



La classica
gerarchia di
directory che
compone un *file
system*



FHS: Filesystem Hierarchy Standard


Dai file ai blocchi del disco

Tipi di nodi



I nodi di questo albero sono:

- directory
- file normali
- *device* a blocchi
- *link* simbolici
- *named pipe*
- ...



Dai file ai blocchi del disco

Esempi di nodi



Esempi di diversi nodi del *file system*, con attributi:

```
root@linuxday2022:~# ls -ld /run/systemd/private /etc/alternatives/editor /etc /dev/vda /dev/tty /bin/dash
-rwxr-xr-x    1 root root 125560 10 dic  2020 /bin/dash
crw-rw-rw-    1 root tty    5, 0 21 ott 21.01 /dev/tty
brw-rw----    1 root disk 254, 0 21 ott 12.57 /dev/vda
drwxr-xr-x 131 root root  12288 21 ott 19.30 /etc
lrwxrwxrwx    1 root root      9 10 set 12.53 /etc/alternatives/editor -> /bin/nano
srwxrwxrwx    1 root root      0 21 ott 12.57 /run/systemd/private
```

Attributi estesi



Altri attributi (xattr su Ext4):

```
root@linuxday2022:~# lsattr /usr/ 2>/dev/null
-----I--e----- /usr/sbin
-----e----- /usr/local
-----e----- /usr/games
-----e----- /usr/src
-----e----- /usr/include
-----e----- /usr/libx32
-----e----- /usr/libexec
-----e----- /usr/lib64
-----e----- /usr/lib
-----I--e----- /usr/share
-----I--e----- /usr/bin
-----e----- /usr/lib32
```

Accesso Control List



Autorizzazioni complesse (ACL):

```
root@linuxday2022:~# setfacl -m u:giuseppe:rw testacl
root@linuxday2022:~# ls -l testacl
-rw-rwxr--+ 2 root root 5 21 ott 21.08 testacl
root@linuxday2022:~# getfacl testacl
# file: testacl
# owner: root
# group: root
user::rw-
user:giuseppe:rw-
group::r--
mask::rw-
other::r--
```

i-node



Gli attributi principali vengono memorizzati negli i-node

```
root@linuxday2022:~# touch testacl
root@linuxday2022:~# ls -li testacl
5242889 testacl
root@linuxday2022:~# ln testacl testacl2
root@linuxday2022:~# ls -li testacl*
5242889 testacl
5242889 testacl2
```

Spazio occupato /1



Lo spazio allocato è a (gruppi di) blocchi:

```
root@linuxday2022:~# touch test
root@linuxday2022:~# ls -l test
-rw-r--r-- 1 root root 0 21 ott 21.02 test
root@linuxday2022:~# stat test
  File: test
  Dim.: 0          Blocchi: 0          Blocco di IO: 4096   file regolare vuoto
[...]
```

```
root@linuxday2022:~# du test
0      test
root@linuxday2022:~# echo -n testo > test
root@linuxday2022:~# ls -l test
-rw-r--r-- 1 root root 5 21 ott 21.03 test
root@linuxday2022:~# stat test
  File: test
  Dim.: 5          Blocchi: 8          Blocco di IO: 4096   file regolare
[...]
```

```
root@linuxday2022:~# du -k test
4      test
root@linuxday2022:~# du -b test
5      test
```

Dai file ai blocchi del disco

Spazio occupato /2



Lo spazio a volte NON è allocato ma solo promesso:

```
root@linuxday2022:/mnt# truncate --size 1G test
root@linuxday2022:/mnt# ls -l test
-rw-r--r-- 1 root root 1073741824 21 ott 22.05 test
root@linuxday2022:/mnt# du -k test
0 test
root@linuxday2022:/mnt# stat test
  File: test
  Dim.: 1073741824      Blocchi: 0          Blocco di IO: 4096   file regolare
[...]
```

File system	1K-blocchi	Usati	Disponib.	Usato%	Montato su
/dev/vdb1	104805380	763752	104041628	1%	/mnt

Spazio occupato /3



Lo spazio a volte NON è allocato se non necessario:

```
root@linuxday2022:/mnt# for i in $(seq 1 999999999); do echo "Breve prologo"; done > test3
```

```
root@linuxday2022:/mnt# df -k .
```

```
File system    1K-blocchi    Usati Disponib.  Uso% Montato su  
/dev/vdb1      104805380 18336732 86468648 18% /mnt
```

```
root@linuxday2022:/mnt# ls -l test3
```

```
-rw-r--r-- 1 root root 17996400180 22 ott 01.23 test3
```

```
root@linuxday2022:/mnt# cp --reflink test3 test3-copia
```

```
root@linuxday2022:/mnt# ls -l
```

```
totale 35149324
```

```
-rw-r--r-- 1 root root 17996400180 22 ott 01.23 test3
```

```
-rw-r--r-- 1 root root 17996400180 22 ott 01.25 test3-copia
```

```
root@linuxday2022:/mnt# du -sk *
```

```
17574708    test3
```

```
17574616    test3-copia
```

```
root@linuxday2022:/mnt# df -k .
```

```
File system    1K-blocchi    Usati Disponib.  Uso% Montato su  
/dev/vdb1      104805380 18336736 86468644 18% /mnt
```

```
root@linuxday2022:/mnt# dd if=/dev/zero of=test3 conv=notrunc bs=512 count=10000
```

```
10000+0 records in
```

```
10000+0 records out
```

```
5120000 bytes (5,1 MB, 4,9 MiB) copied, 0,121072 s, 42,3 MB/s
```

```
root@linuxday2022:/mnt# df -k .
```

```
File system    1K-blocchi    Usati Disponib.  Uso% Montato su  
/dev/vdb1      104805380 18341800 86463580 18% /mnt
```

Copy on write!

Dai file ai blocchi del disco

Dai file ai blocchi del disco



Cosa abbiamo visto:

Il file system è un insieme gerarchi di nomi
I nodi possono essere file con dati, device, altro
I file usano spazio disco in maniera variegata

Dai file ai blocchi del disco



etichette e partizioni

Tabelle delle partizioni



L'etichetta del disco è il contenitore della tabella delle partizioni. Sono molto diffuse MBR e GPT.

Master boot record



```
root@linuxday2022:~# fdisk -l /dev/vda
```

```
Disk /dev/vda: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
```

```
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
```

```
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
```

```
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

```
Disklabel type: dos
```

```
Disk identifier: 0x374c1c9e
```

Dispositivo	Avvio	Start	Fine	Settori	Size	Id	Tipo
/dev/vda1		2048	2099199	2097152	1G	83	Linux
/dev/vda2		2099200	3147775	1048576	512M	82	Linux swap / Solaris
/dev/vda3		3147776	209712509	206564734	98,5G	83	Linux

GUID Partition Table



```
giuseppe@uefi:~# fdisk -l /dev/sda
```

```
Disk /dev/sda: 238,47 GiB, 256060514304 bytes, 500118192 sectors
```

```
Disk model: LITEONIT LCM-256
```

```
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
```

```
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
```

```
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

```
Disklabel type: gpt
```

```
Disk identifier: C9635C3C-CEDB-4B28-8A0C-3EDA9F14277B
```

Device	Start	End	Sectors	Size	Type
/dev/sda1	2048	249855	247808	121M	EFI System
/dev/sda2	249856	737279	487424	238M	Linux filesystem
/dev/sda3	737280	500117503	499380224	238,1G	Linux LVM

MBR



- permette solo 4 partizioni primarie
- viene memorizzato nel primo settore del disco
- è conosciuto dal BIOS di quasi ogni computer
- contiene un eseguibile per l'avvio del computer
- non gestisce lo spazio oltre i 2TB

```
Disk: /dev/vdb
Size: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
Label: dos, identifier: 0x03c0db26

Dispositivo      Avvio      Start      Fine      Settori      Size      Id Tipo
>> /dev/vdb1      2048        20973567   20971520   10G         83 Linux
    /dev/vdb2      20973568   41945087   20971520   10G         83 Linux
    /dev/vdb3      41945088   62916607   20971520   10G         83 Linux
    /dev/vdb4      62916608   209715199  146798592  70G         5 Esteso
    | /dev/vdb5      62918656   83890175   20971520   10G         83 Linux
    | /dev/vdb6      83892224   104863743  20971520   10G         83 Linux
    | /dev/vdb7      104865792  125837311  20971520   10G         83 Linux
    | /dev/vdb8      125839360  146810879  20971520   10G         83 Linux
    | /dev/vdb9      146812928  167784447  20971520   10G         83 Linux
    | /dev/vdb10     167786496  188758015  20971520   10G         83 Linux
    | /dev/vdb11     188760064  209715199  20955136   10G         83 Linux

Partition type: Linux (83)

[Avviabile] [Elimina] [Resize] [Esci] [Tipo] [Guida] [Scrivi] [Dump]
```


GPT



- viene memorizzato all'inizio e alla fine del disco
- è conosciuto dal BIOS dei computer moderni
- con EFI contiene tanti eseguibili per l'avvio, anche di diversa architettura
- gestisce lo spazio oltre i 2TB (e utilizza LBA anziché CHS)
- ha un *checksum*

```
Disk: /dev/vdb
Size: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
Label: gpt, identifier: 2C70F1BA-CCBA-1249-8CD9-3DAD52E15472
```

Dispositivo	Start	Fine	Settori	Size	Tipo
/dev/vdb1	2048	20973567	20971520	10G	Linux filesystem
/dev/vdb2	20973568	41945087	20971520	10G	Linux filesystem
/dev/vdb3	41945088	62916607	20971520	10G	Linux filesystem
/dev/vdb4	62916608	83888127	20971520	10G	Linux filesystem
/dev/vdb5	83888128	104859647	20971520	10G	Linux filesystem
/dev/vdb6	104859648	125831167	20971520	10G	Linux filesystem
/dev/vdb7	125831168	146802687	20971520	10G	Linux filesystem
/dev/vdb8	146802688	167774207	20971520	10G	Linux filesystem
/dev/vdb9	167774208	188745727	20971520	10G	Linux filesystem
>> /dev/vdb10	188745728	209715166	20969439	10G	Linux filesystem

```
Partition UUID: A1C5D80A-F0FE-5544-9143-B5B17F7050EC
Partition type: Linux filesystem (0FC63DAF-8483-4772-8E79-3D69D8477DE4)
```

```
[ Elimina ] [ Resize ] [ Esci ] [ Tipo ] [ Guida ] [ Scrivi ] [ Dump ]
```

Partizioni per un PC



- viene usato subito l'intero disco
- lo *swap* è utile per spostarci piccole parti di dati non usati
- lo *swap* può essere usato per l'ibernazione
- le partizioni potrebbero essere cifrate
- non sono necessari ridondanza e *snapshot*
- partizionamento GPT con avvio tramite EFI

```
Disk: /dev/vdc
Size: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
Label: gpt, identifier: 8B262FDE-25B9-EE4B-91D7-D6FAFCDBDD57
```

Dispositivo	Start	Fine	Settori	Size	Tipo
/dev/vdc1	2048	264191	262144	128M	EFI System
/dev/vdc2	264192	207882239	207618048	99G	Linux filesystem
>> /dev/vdc3	207882240	209713151	1830912	894M	Linux swap

Partizioni per un server /1



- viene usato subito solo una parte del disco
- lo *swap* è grande se ci sono molti utenti
- si usano partizioni diverse per dati diversi
- sono necessari ridondanza e *snapshot*
- partizionamento GPT per gestire oltre 2TB

```
Disk: /dev/vdc
Size: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
Label: gpt, identifier: 8B262FDE-25B9-EE4B-91D7-D6FAFCDBDD57

Dispositivo      Start      Fine      Settori      Size Tipo
/dev/vdc1         2048       264191    262144       128M EFI System
/dev/vdc2        264192    21235711  20971520      10G Linux swap
>> /dev/vdc3      21235712  209713151 188477440     89,9G Linux RAID
```

Dai file ai blocchi del disco



Cosa abbiamo visto:
i dischi devono avere una tabella delle partizioni
le partizioni sono di tipo diverso
l'etichetta entra in gioco all'avvio del computer
diversi schemi di partizionamento

Dai file ai blocchi del disco



raid e multidevice

multidevice



- fa parte del kernel di Linux
- gestisce tutti i tipi di raid (1, 4, 5, 6 e 10)
- viene detto **md** e non va confuso con **dm** (*device mapper*)
- include un sistema di controllo che manda un email in caso di guasto
- permette dinamicamente di sostituire dischi guasti
- permette di aggiungere dischi ad *array* già configurati

Esempio multidevice /1



1. definire su ogni disco una partizione di tipo RAID

```

Disk: /dev/vdc
Size: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
Label: dos, identifier: 0x3958fed5

Dispositivo      Avvio      Start      Fine      Settori      Size      Id Tipo
>> /dev/vdc1      Autorilevamento raid di Linux      2048      209715199      209713152      100G      fd
```

Esempio multidevice /2



2. creare il raid (1, mirror)

```
root@linuxday2022:~# mdadm --create /dev/md/mirror --level 1 --raid-devices 2 /dev/vdb1
/dev/vdc1
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device. If you plan to
store '/boot' on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
Continue creating array? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md/mirror started.
```


Esempio multidevice /3



3. controllare lo stato del multidisk

```
root@linuxday2022:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md127 : active raid1 vdc1[1] vdb1[0]
        104790016 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
        [>.....] resync = 1.4% (1556480/104790016) finish=71.9min
        speed=23900K/sec

unused devices: <none>
```

Esempio multidevice /4



4. creare il file system e montarlo

```
root@linuxday2022:~# mkfs -t xfs /dev/md/mirror
meta-data=/dev/md/mirror      isize=512    agcount=4, agsize=6549376 blks
=                               sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
=                               crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
=                               reflink=1   bigtime=0
data      =                   bsize=4096   blocks=26197504, imaxpct=25
=                               sunit=0      swidth=0 blks
naming    =version 2          bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1
log       =internal log      bsize=4096   blocks=12791, version=2
=                               sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none              extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
Discarding blocks...Done.
root@linuxday2022:~# mount /dev/md/mirror /mnt
```

Esempio multidevice /5



5. sostituire un disco

```
root@linuxday2022:~# mdadm /dev/md/mirror -f /dev/vdc1 -r /dev/vdc1
mdadm: set /dev/vdc1 faulty in /dev/md/mirror
mdadm: hot removed /dev/vdc1 from /dev/md/mirror
root@linuxday2022:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md127 : active raid1 vdb1[0]
          104790016 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
root@linuxday2022:~# mdadm /dev/md/mirror -a /dev/vdc1
mdadm: added /dev/vdc1
root@linuxday2022:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md127 : active raid1 vdc1[2] vdb1[0]
          104790016 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
          [>.....] recovery = 0.1% (113216/104790016) finish=15.4min speed=113216K/sec
```

Esempio multidevice /6



6. distruggere il raid

```
root@linuxday2022:~# umount /mnt  
root@linuxday2022:~# mdadm --stop /dev/md/mirror  
mdadm: stopped /dev/md/mirror  
root@linuxday2022:~# mdadm --zero-superblock /dev/vdb1 /dev/vdc1
```

Dai file ai blocchi del disco



Cosa abbiamo visto:
i dischi si possono gestire a gruppi
i file system usano i raid come fossero un solo
disco

Dai file ai blocchi del disco



logical volume manager

LVM /1



1. definire su ogni disco una partizione di tipo LVM

```
Disk: /dev/vdb  
Size: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors  
Label: dos, identifier: 0xe480784d
```

	Dispositivo	Avvio	Start	Fine	Settori	Size	Id Tipo
>>	/dev/vdb1		2048	209715199	209713152	100G	8e Linux LVM

LVM /2



2. definire volumi fisici e gruppo di volumi

```
root@linuxday2022:~# pvcreate /dev/vdb1 /dev/vdc1
Physical volume "/dev/vdb1" successfully created.
Physical volume "/dev/vdc1" successfully created.
root@linuxday2022:~# vgcreate vg /dev/vdb1 /dev/vdc1
Volume group "vg" successfully created
root@linuxday2022:~# vgdisplay vg
--- Volume group ---
VG Name                vg
System ID
Format                 lvm2
Metadata Areas         2
Metadata Sequence No   4
VG Access               read/write
VG Status               resizable
MAX LV                 0
Cur LV                 0
Open LV                 0
Max PV                 0
Cur PV                 2
Act PV                 2
VG Size                 199,99 GiB
PE Size                 4,00 MiB
Total PE                51198
Alloc PE / Size         0 / 0
Free PE / Size          51198 / 199,99 GiB
VG UUID                 jCBYtz-y06i-NFLL-loej-5Jsi-hFn8-A7UhV6
```




3. definire un volume logico in mirror

```
root@linuxday2022:~# lvcreate --type mirror --mirrors 1 --size 5G --name lv1 vg
Logical volume "lv1" created.
root@linuxday2022:~# lvsdisplay /dev/vg/lv1
--- Logical volume ---
LV Path                /dev/vg/lv1
LV Name                 lv1
VG Name                 vg
LV UUID                 tocbgq-1ac1-2uhu-0UQS-KaCz-QjzI-1jMpb9
LV Write Access         read/write
LV Creation host, time  linuxday2022, 2022-10-22 08:38:14 +0200
LV Status                available
# open                  0
LV Size                 5,00 GiB
Current LE              1280
Mirrored volumes        2
Segments                1
Allocation              inherit
Read ahead sectors      auto
- currently set to      256
Block device            252:3
```



4. definire un volume logico semplice

```
root@linuxday2022:~# lvcreate --size 5G --name lv2 vg
Logical volume "lv2" created.
root@linuxday2022:~# lvs /dev/vg/lv2
--- Logical volume ---
LV Path                /dev/vg/lv2
LV Name                 lv2
VG Name                 vg
LV UUID                 bfBSo3-Utyk-DUI2-953h-8k0H-fDCe-sQ5xLg
LV Write Access         read/write
LV Creation host, time linuxday2022, 2022-10-22 08:49:53 +0200
LV Status                available
# open                  0
LV Size                 5,00 GiB
Current LE              1280
Segments                1
Allocation               inherit
Read ahead sectors      auto
- currently set to     256
Block device            252:4
```



5. creare i file system e usarli

```
root@linuxday2022:~# ls -l /dev/mapper/
totale 0
crw----- 1 root root 10, 236 22 ott 08.37 control
lrwxrwxrwx 1 root root      7 22 ott 08.48 vg-lv1 -> ../dm-3
lrwxrwxrwx 1 root root      7 22 ott 08.43 vg-lv1_mimage_0 -> ../dm-1
lrwxrwxrwx 1 root root      7 22 ott 08.43 vg-lv1_mimage_1 -> ../dm-2
lrwxrwxrwx 1 root root      7 22 ott 08.43 vg-lv1_mlog -> ../dm-0
lrwxrwxrwx 1 root root      7 22 ott 08.49 vg-lv2 -> ../dm-4
root@linuxday2022:~# mkfs -t xfs /dev/mapper/vg-lv1
root@linuxday2022:~# mkfs -t ext4 /dev/mapper/vg-lv2
root@linuxday2022:~# mkdir /mnt2
root@linuxday2022:~# mount /dev/mapper/vg-lv1 /mnt
root@linuxday2022:~# mount /dev/mapper/vg-lv2 /mnt2
```

LVM e device mapper /1



LVM è implementato tramite il *device mapper* (**dm**) del kernel che mappa i vari pezzi dei volumi logici sulle porzioni di disco

```
root@linuxday2022:~# ls -l /dev/mapper/
totale 0
crw----- 1 root root 10, 236 22 ott 08.37 control
lrwxrwxrwx 1 root root      7 22 ott 08.48 vg-lv1 -> ../dm-3
lrwxrwxrwx 1 root root      7 22 ott 08.43 vg-lv1_mimage_0 -> ../dm-1
lrwxrwxrwx 1 root root      7 22 ott 08.43 vg-lv1_mimage_1 -> ../dm-2
lrwxrwxrwx 1 root root      7 22 ott 08.43 vg-lv1_mlog -> ../dm-0
lrwxrwxrwx 1 root root      7 22 ott 08.49 vg-lv2 -> ../dm-4
root@linuxday2022:~# dmsetup status
vg-lv1: 0 10485760 mirror 2 252:1 252:2 2560/2560 1 AA 3 disk 252:0 A
vg-lv1_mimage_0: 0 10485760 linear
vg-lv1_mimage_1: 0 10485760 linear
vg-lv1_mlog: 0 8192 linear
vg-lv2: 0 10485760 linear
```

LVM e device mapper /2



Se si estende un volume logico e viene allocata una parte del disco non contigua a quella già allocata allora **dm** aggiunge una mappatura

```
root@linuxday2022:~# lvextend --size +1G /dev/vg/lv1
Extending 2 mirror images.
Size of logical volume vg/lv1 changed from 5,00 GiB (1280 extents) to 6,00 GiB (1536 extents).
Logical volume vg/lv1 successfully resized.
root@linuxday2022:~# dmsetup status
vg-lv1: 0 12582912 mirror 2 252:1 252:2 2575/3072 1 AA 3 disk 252:0 A
vg-lv1_mimage_0: 0 10485760 linear
vg-lv1_mimage_0: 10485760 2097152 linear
vg-lv1_mimage_1: 0 10485760 linear
vg-lv1_mimage_1: 10485760 2097152 linear
vg-lv1_mlog: 0 8192 linear
vg-lv2: 0 10485760 linear
```

LVM e device mapper /3



Se si estende un volume logico e viene allocata una parte del disco contigua a quella già allocata allora **dm** non aggiunge una mappatura

```
root@linuxday2022:~# lvextend --size +1G /dev/vg/lv1
Extending 2 mirror images.
Size of logical volume vg/lv1 changed from 6,00 GiB (1536 extents) to 7,00 GiB (1792 extents).
Logical volume vg/lv1 successfully resized.
root@linuxday2022:~# dmsetup status
vg-lv1: 0 14680064 mirror 2 252:1 252:2 3089/3584 1 AA 3 disk 252:0 A
vg-lv1_mimage_0: 0 10485760 linear
vg-lv1_mimage_0: 10485760 4194304 linear
vg-lv1_mimage_1: 0 10485760 linear
vg-lv1_mimage_1: 10485760 4194304 linear
vg-lv1_mlog: 0 8192 linear
vg-lv2: 0 10485760 linear
```

LVM e device mapper /4



Si può cambiare tipo di raid ad un singolo volume logico

```
root@linuxday2022:~# pvcreate /dev/vdd1 /dev/vde1
Physical volume "/dev/vdd1" successfully created.
Physical volume "/dev/vde1" successfully created.
root@linuxday2022:~# vgextend vg /dev/vdd1 /dev/vde1
Volume group "vg" successfully extended
root@linuxday2022:~# lvconvert --type raid5 /dev/vg/lv2
Using default stripesize 64,00 KiB.
Replaced LV type raid5 (same as raid5_ls) with possible type raid1.
Repeat this command to convert to raid5 after an interim conversion has finished.
Are you sure you want to convert linear LV vg/lv2 to raid1 type? [y/n]: y
Logical volume vg/lv2 successfully converted.
root@linuxday2022:~# lvs
LV   VG Attr      LSize Pool Origin Data%  Meta%  Move Log      Cpy%Sync Convert
lv1  vg mwi-aom--- 7,00g                [lv1_mlog] 100,00
lv2  vg rwi-a-r--- 5,00g                54,52
root@linuxday2022:~# lvconvert --type raid5 /dev/vg/lv2
Using default stripesize 64,00 KiB.
--stripes not allowed for LV vg/lv2 when converting from raid1 to raid5.
Are you sure you want to convert raid1 LV vg/lv2 to raid5 type? [y/n]: y
Logical volume vg/lv2 successfully converted.
```

LVM e device mapper /5



E il device mapper cambierà di conseguenza

```
root@linuxday2022:~# dmsetup status
vg-lv1: 0 14680064 mirror 2 252:1 252:2 3584/3584 1 AA 3 disk 252:0 A
vg-lv1_mimage_0: 0 10485760 linear
vg-lv1_mimage_0: 10485760 4194304 linear
vg-lv1_mimage_1: 0 10485760 linear
vg-lv1_mimage_1: 10485760 4194304 linear
vg-lv1_mlog: 0 8192 linear
vg-lv2: 0 10485760 raid raid5_ls 2 AA 10485760/10485760 idle 0 0 -
vg-lv2_rimage_0: 0 10485760 linear
vg-lv2_rimage_1: 0 10485760 linear
vg-lv2_rmeta_0: 0 8192 linear
vg-lv2_rmeta_1: 0 8192 linear
```


Dai file ai blocchi del disco



Cosa abbiamo visto:
si possono gestire volumi logici
i volumi possono essere di tipo diverso
il kernel implementa il device mapper

Dai file ai blocchi del disco



snapshot

Snapshot /1



Lo snapshot è la foto istantanea di un file system. Viene “scattata”, ad esempio, per fare un backup che richiede del tempo senza avere modifiche ai dati da copiare

Snapshot /2



Lo *snapshot* alloca una seconda porzione del disco nel quale vengono scritte le modifiche apportate al *file system* originale durante la copia. In alcuni sistemi, come LVM, funziona al contrario: nella nuova porzione di disco viene messo il dato vecchio mentre il nuovo va sul disco principale

Snapshot /2



Facciamo lo snapshot di un file system XFS su LVM

```
root@linuxday2022:~# touch /mnt/file-pre-snapshot
root@linuxday2022:~# ls -l /mnt
root@linuxday2022:~# lvcreate --snapshot --name lv1backup --size 1G /dev/vg/lv1
root@linuxday2022:~# mkdir /mnt3
root@linuxday2022:~# mount -o nouuid,ro /dev/vg/lv1backup /mnt3
root@linuxday2022:~# ls -l /mnt/* /mnt3/*
root@linuxday2022:~# lvs
root@linuxday2022:~# cp /bin/bash /mnt/
root@linuxday2022:~# ls -l /mnt/* /mnt3/*
root@linuxday2022:~# df
root@linuxday2022:~# umount /mnt3
root@linuxday2022:~# lvremove /dev/vg/lv1backup
```

Provare per credere!

Dai file ai blocchi del disco



Cosa abbiamo visto:
gli *snapshot* sono un metodo per duplicare i dati
senza duplicare tutto lo spazio disco

Dai file ai blocchi del disco



pool

Pool /1



Un pool è uno spazio disco dal quale vengono allocati solo i blocchi veramente usati. Vi si possono definire volumi molto grandi anche se il disco è inizialmente piccolo

Pool /2



Facciamo un pool su LVM e un volume da 1TB

```
root@linuxday2022:~# lvcreate -L 25G --thinpool tp_pool vg
Thin pool volume with chunk size 64,00 KiB can address at most 15,81 TiB of data.
Logical volume "tp_pool" created.
root@linuxday2022:~# lvs
LV      VG Attr      LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log           Cpy%Sync Convert
lv1     vg mwi-a-m--- 7,00g                               [lv1_mlog] 100,00
lv2     vg rwi-a-r--- 5,00g                               100,00
tp_pool vg twi-a-tz-- 25,00g                0,00   10,46
root@linuxday2022:~# lvcreate --name lv3 --virtualsize 1T --thinpool tp_pool vg
Logical volume "lv3" created.
root@linuxday2022:~# lvs
LV      VG Attr      LSize  Pool      Origin Data%  Meta%  Move Log           Cpy%Sync Convert
lv1     vg mwi-a-m--- 7,00g                               [lv1_mlog] 100,00
lv2     vg rwi-a-r--- 5,00g                               100,00
lv3     vg Vwi-a-tz-- 1,00t  tp_pool      0,00
tp_pool vg twi-aotz-- 25,00g                0,00   10,48
root@linuxday2022:~# mkfs -t xfs /dev/vg/lv3
root@linuxday2022:~# mount /dev/vg/lv3 /mnt
root@linuxday2022:~# df -k /mnt
File system      1K-blocchi  Usati  Disponib.  Uso%  Montato su
/dev/mapper/vg-lv3 1073217536 7517520 1065700016   1% /mnt
```

Provare per
credere!

Dai file ai blocchi del disco

Pool /3



Il pool è stato dimensionato da 25Gb

- può estendersi automaticamente alla bisogna
- può essere configurato per avvisare se non c'è più spazio

Dai file ai blocchi del disco



Cosa abbiamo visto:
i pool detti *thin* sono quelli che allocano lo
spazio solo al momento dell'uso
vi si possono definire volumi di dimensione
arbitraria

Linux Day 2022



Grazie a tutti

Giuseppe Sacco <giuseppe@sguazz.it>

Trovate questa presentazione su <https://www.sguazz.it/~giuseppe/LinuxDay2022.pdf>